

Introduzione:

D75x25Tx20H Vita rotonda mezza rotonda forato per la pietra sono utilizzati per profilare e lucidare il bordo, lato della pietra, porta dell'ascensore la copertura e la struttura del camino. I loro meriti sono superficie estremamente alta lucida, e alta precisione in dimensione e forma.

Caratteristiche:

Sono disponibili forme e dimensioni diverse.

2. Buona equilibrio e prestazioni stabili.

Il segmento 3. Sintered è aggressivo per una facile e veloce rimozione di stoccaggio.

specifiche tecniche:

I seguenti sono le specifiche normali del nostro **D75x25Tx20H Rotella di profilo diamantata a vuoto a vuoto rotondo per pietra:**

nome del prodotto	Diametro	Spessore	Foro interno	Applicazione	Tipo di forma
Diamante macinazione ruota	150 millimetri	20/30/40	30	Granito Marmo Altra pietra	Bullnose Singolo Dupont
	200 millimetri	20/30/40	30		Singolo Mezza Bullnose
	250 millimetri	20/30/40	50		Raggio singolo Bordo singolo di soglia
	300 millimetri	20/30/40	50		Ogee Bullnose Doppio smusso Ogee Double
	350 millimetri	20/30/40	50		Raggio superiore Smussare Altri tipi

La specifica sopra specificata solo per un riferimento. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D75x25Tx20H Vita rotonda mezza rotonda forato per la pietra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

D75x20Tx20H forma B 1/4 rotondo imbullonato diamantato diamantato ruota

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

CAP: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net