

Introduzione:

1. Le mole diamantate solitamente vengono utilizzate per il foro del lavandino sul lavabo, nella vasca da bagno, nel lavandino e in altri prodotti;
2. Le mole da taglio possono anche essere usate per calibrare la lastra di pietra, queste ruote hanno grandi segmenti per una rimozione rapida dello stock;
3. Il diametro delle ruote di bloccaggio è di 90 mm, l'altezza del segmento è di 40 mm, il collegamento è di 50 mm, il tipo di segmento diamantato è un cerchio continuo, le ruote solitamente utilizzate su macchine CNC;
4. Offriamo una varietà di grane, tipi e dimensioni diverse di ruote per lo stub, le ruote per lo stubing possono processare molti tipi di materiali.

Caratteristiche:

1. Con caratteristica di alta efficienza, precisione nella forma e nelle dimensioni;
2. Le mole di contrasto possono trattare materiali vari, ampia applicabilità;
3. Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

Specifiche:

Diametro	Altezza del segmento	Buco interno	Connessione	Grinta	Macchina
50	20			30/40 #	Macchina CNC
86	25	10	Φ10-2 + 2Hole	60 #	
90	30	50	Φ50-3 + 3Hole	100 #	
100	40		Φ50-3 + 3Hole	120 #	

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:




boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway®



Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

Prodotti correlati:

[D90 * 25T * 50H mola diamantata per lavori pesanti su pietra](#)



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18359335376

E-mail: boreway05@boreway.net