

## Introduzione:

Diamante di rettifica pastiglie per supporto serratura redi vengono utilizzati su macchine per pavimenti di rettifica.

Doppia segmenti figura rotonda con morbido, medio o difficile legame progettato specificamente per vari pavimento di cemento

restauro rimozione professionale e rapido di altri materiali.

Segmento rotonda è meno aggressivo e lasciare un modello zero più sottile.

## Caratteristiche:

1. Alta aggressivo ed efficiente per vari pavimenti in calcestruzzo.
2. Buona rettifica efficienza e lunga durata.
3. Ottimo bilanciamento e prestazioni stabili.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri tamponi diamantati per titolare redi-lock:

Prodotto Nome	Segmento Materiale	Segmento Forma	Segmento No.	NO.	Applicazioni	Specifiche di base
Diamante rettifica pastiglie per il supporto redi-lock	Diamante	Cuboid	2	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Concreto Terrazzo Pietra Piano	Standard Redi-lock Titolare Diamante disco

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

**Ci sono più prodotti che forniamo:**

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)