

Introduzione:

Per il taglio di materiali abrasivi di duro a morbido, asfalto o cemento fresco.
 Morbido alle obbligazioni dure progettati per il taglio difficile da materiali morbidi.
 Per più di 30hp seghe da stiro elettrici o 55 CV di potenza a gas / gasolio.

Caratteristiche:

Lame bagnate universali.

Molto veloce e lunga durata di taglio, inclinazione o segmento TCT sono usati per proteggere lama dal inferiori

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono la lama asfalto del laser:

Oggetto numero.	Esterno Diametro		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero
	Pollici	mm	Pollici	mm			
BL-A 120120	12 "	305	0,120 "	3	1 "	10 millimetri	18
BL-A 140.125	14 "	355	0.125 "	3.2	1 "	10 millimetri	21
BL-A 160.140	16 "	406	0,140 "	3.6	1 "	10 millimetri	24
BL-A 180155	18 "	457	0.155 "	4	1 "	10 millimetri	28
BL-A 200165	20 "	508	0,165 "	4.2	1 "	10 millimetri	32
BL-A 240187	24 "	610	0,187 "	4.8	1 "	10 millimetri	36

26 "e lame grandi sono brasati solo.

Ampia configurazione tacca su tutte le lame (tacca stretto disponibile su richiesta).

Tutte le lame asfalto fino a 18 "sono forniti di serie con inserto verticale di protezione scarico,
 20 "e lame più grandi sono forniti di serie con segmenti incasso di protezione come sottosquadro.
 Altre misure a richiesta disponibile.

Grado: Premium, standard.