Introduzione:

Diamante sinterizzato Lama Tuck viene utilizzato per la scanalatura, che è adatto a muro, pietra dura, pavimentazione in calcestruzzo

e terra, duro fragili materiali non metallici slot di refrattario e l'altro e di rettifica, le linee scolpite antiscivolo, decorativo

linee, che viene utilizzato per i generi di macchina di taglio strada, macchina di taglio scrivania, ecc

Caratteristiche:

1. Maggiore efficience taglio e lunga durata.

2. Veloce e regolare taglio, ad alte prestazioni.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro diamante tuck sinterizzato Lama:

nome del prodotto	Diametro esterno		Spessore	Pergolato	Segmento Altezza	Segmento No.	Applicazioni
Diamante sinterizzato Tuck punta della lama Per Hard Rock	pollice	mm	mm	mm	mm	pc	Hard rock Concreto
	4 ''	105	6-10	16/20 22.23 25.4	8-10mm	8	
	4.5 ''	115	6-10		8-10mm	8	
	5 ''	127	6-10		8-10mm	10	
	6 ''	152	6-10		8-10mm	12	
	7 ''	178	6-10		8-10mm	14	
	8 ''	203	6-10		8-10mm	16	
	9 ''	229	6-10		8-10mm	18	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine del prodotto:

Diamante sinterizzato Tuck punta della lama Per Hard Rock

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com