

## Introduzione:

Buco bit diamantato prodotto da argento o welding.It laser può essere adatto per macchine di foratura o supporto trivellatori elettrici portatili o CNC machine.For tipi di perforazione di granito o pietra mano. Cusi COMUNI sarebbe essere piccoli progetti, come la perforazione fuori doline per i rubinetti.

E argento saldata è meglio per uso bagnato e saldatura laser è meglio per uso a secco.

## Caratteristiche:

1. Progettato per eseguire i fori.

Durata della vita 2.long e ad alta efficienza.

3.Dry o l'uso bagnato.

## Specifica:

Ci sono normali specificazione della sega a tazza diamante po ':

| No. Codice | Diametro                   | Segment Size | Uso      | Lunghezza tubo | Metodo di saldatura | Adattatore |
|------------|----------------------------|--------------|----------|----------------|---------------------|------------|
| BW-DDB-S03 | 20 mm (3/4 ")              | 17 / 12x3x10 | Bagnato  | 4 "            | Saldatura           | 5/8 "-11   |
|            | 22mm (7/8 ")               | 17 / 12x3x10 | o        | (100mm)        | Argento             | M14        |
|            | 25mm (1 ")                 | 17 / 12x3x10 | Asciutto |                | o                   | 1/2 Gas    |
|            | 29 millimetri (1-1 / 8 ")  | 17 / 12x3x10 |          |                | Saldatura laser     |            |
|            | 32 millimetri (1-1 / 4 ")  | 16x3x10      |          |                |                     |            |
|            | 35 millimetri (1-3 / 8 ")  | 16x3x10      |          |                |                     |            |
|            | 38 mm (1-1 / 2 ")          | 16x3x10      |          |                |                     |            |
|            | 42 millimetri (1-5 / 8 ")  | 16x3x10      |          |                |                     |            |
|            | 45 millimetri (1-3 / 4 ")  | 16x3x10      |          |                |                     |            |
|            | 50/51 millimetri (2 ")     | 16x3x10      |          |                |                     |            |
|            | 57 millimetri (2-1 / 4 ")  | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 60 millimetri (2-3 / 8 ")  | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 63 millimetri (2-1 / 2 ")  | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 70 millimetri (2-3 / 4 ")  | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 76 millimetri (3 ")        | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 80 millimetri (3-1 / 8 ")  | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 89 millimetri (3-1 / 2 ")  | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 102 millimetri (4 ")       | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 110 millimetri (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10    |          |                |                     |            |
|            | 127 millimetri (5 ")       | 24x4x10      |          |                |                     |            |

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customer.Other può essere ordinata dai clienti.

**Ci sono più prodotti che forniamo:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)