Introduzione:

Punte normali trapano diamantate segmentati sono adatti per perforatori elettrici portatili o macchine a controllo numerico per foratura piccoli fori su tipi di pietra come granito, marmo, pietra arenaria, calcare, ardesia, ecc Gli usi comuni sarebbero piccoli progetti, come la perforazione fuori doline per i rubinetti.

Caratteristiche:

1.Applicable per la maggior parte perforatori portatili o macchine a controllo numerico.

2.silver saldata è meglio per uso bagnato e saldatura laser è meglio per uso a secco.

Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.

Efficienza 4.High e durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro normale centro del diamante segmentato punta:

nome del prodotto	Diametro	Segment Size	Lunghezza	Adattatore	Applicazioni
Normale Diametro segmentata Nucleo di Diamante Drill Bit	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	4 '' (100 mm)	5/8 "-11 M14 1/2 Gas 10 millimetri 12 millimetri	Granito Marmo Pietra artificiale Di quarzo
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10			
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10			
	29 millimetri (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10			
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10			
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			