

Introduzione:

Diverso calcestruzzo stagionato, cemento armato o asfalto sovrapposizione, duro mattone & amp; Block.

Morbido alle obbligazioni dure progettati per il taglio difficile da materiali morbidi.

Per più di 30 cv elettrico o 55 CV taglia-suolo elettriche a gas / gasolio.

Caratteristiche:

Lame di taglio asciutto e bagnato universali.

Molto taglio veloce e gratuito.

Specifiche:

Quelle che seguono sono il laser curati lama di cemento:

Oggetto numero.	Esterno Diametro		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero
	Pollici	mm	Pollici	mm			
BL-CC 120120	12 "	305	0,120 "	3	1 "	10 millimetri	21
BL-CC 140.125	14 "	355	0.125 "	3.2	1 "	10 millimetri	24
BL-CC 160.140	16 "	406	0,140 "	3.6	1 "	10 millimetri	28
BL-CC 180155	18 "	457	1.155 "	4	1 "	10 millimetri	32
BL-CC 200155	20 "	508	1.155 "	4	1 "	10 millimetri	36
BL-CC 240165	24 "	610	1.165 "	4.2	1 "	10 millimetri	42

Configurazione tacca stretta su tutte le lame (largo tacca disponibile su richiesta)

Altre misure a richiesta disponibile.

Grado: Premium, standard.