

**Introduzione:**

Diamante segmentato ruota stubbing viene utilizzato principalmente per la pietra fresatura sgrossatura granito, marmo, ecc, di quarzo e di altre superfici in pietra, questo diamante segmentato spegnendo ruota adatto per fresatrice CNC, è possibile utilizzare entrambi i lati del cambio.

**Caratteristiche:**

1. Applicazione su macchine CNC, stampaggio di precisione.
2. Buona prestazione di rettifica, di lunga durata, a basso rumore.
3. Le due parti possono scambiarsi uso e risparmio di costi.

**specifiche:**

Queste specifiche sono il nostro diamante ruota stubbing segmentato:

Diametro esterno (mm / pollici)		Altezza segmento (mm)	Dimensioni filettatura
50	2	20	Φ10-2 + 2holes
86	3-3 / 8	20	Φ50-3 + 3holes
86	3-3 / 8	30	
86	3-3 / 8	40	
100	4	20	Φ50-3 + 3holes
101	4	30	
102	4	40	

Altre specifiche speciali possono essere personalizzati in base alle nostre esigenze.

**Immagine:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)