

**Introduzione:**

Diamante segmentato tolleranza zero mola veloce, equilibrio stabile di vibrazioni a zero, il ruolo principale è stato rimosso prima della lucidatura granitomarmoE altre pietre dure parte eccedente, per prepararsi per la successiva lucidatura.

**Caratteristica:**

1. Forma, buon effetto di macinazione, lunga durata della miscela;
2. L'alta efficienza di macinazione, per diversi oggetti di macinazione, con legante diverso;
3. Possiamo fabbricare secondo le specifiche esigenze del cliente di forma;

**specifici:**

Questo è specifica del nostro diamante segmentato tolleranza zero mola:

nome del prodotto	diametro	Lunghezza segmento	Filettatura
Diamante segmentato tolleranza zero mola	2 pollici (50mm) 3 pollici (75 millimetri) 4 pollici (100 mm)	25 millimetri 30 millimetri 35 millimetri 40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri	M14 M16 5/8 "-11 1/2-G

Altre specifiche speciali possono essere personalizzati in base alle esigenze.

**Immagine:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti simili:**

[Continuo tolleranza zero mola diamante:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)