

Introduzione:

Standard stubbing ruote sono utilizzati per la fresatura di superficie e rimozione di materiale vario per granito e marmo
pietra su router machines. Their meriti sono ad alta efficienza della produzione, accuratezza per forma e dimensioni.

Caratteristiche:

1. Il disegno unico con buona nitidezza permette la rimozione della polvere facile, a basso rumore e sicurezza.

2. With caratteristica di alta efficienza, precisione di forma e dimensione.

Prestazione 3. Good e lunga durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro ruota stubbing standard di diamante:

Diametro / mm	Segmento Altezza / mm	Interno hole / mm	Collegamento	Grit No.	Macchina
50	20	10	Φ10-2 + 2hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Macchina CNC e Macchina braccio radiale
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Contatto con me se avete bisogno di verga di ruote.

Sopra specifica solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com