

## Introduzione:

Standard stubbing ruote sono utilizzati per la fresatura di superficie e rimozione di materiale vario per granito e

pietra di marmo su router machines. Their meriti sono ad alta efficienza della produzione, accuratezza per forma e dimensioni.

## Caratteristiche:

1. Il disegno unico con buona nitidezza permette la rimozione della polvere facile, a basso rumore e sicurezza.

2. With caratteristica di alta efficienza, precisione di forma e dimensione.

Prestazione 3. Good e lunga durata.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro ruota sradicamento di serie diamante.

Diametro / mm	Foro interno / mm	Altezza segmento / mm	Grit No.	Collegamento	Macchina
50	50	20	# 30	5/8 " - 11 M14 1/2 "GAS	Macchina CNC e altra macchina di pietra
		30	# 60		
		40	# 120		
86		20			
		30			
		40			
90		20			
		30			
		40			
100		20			
		30			
		40			

Sopra specifica solo un riferimento per i clienti.

Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo.



**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)