

Introduzione:

Mola diamantata stubbing per la pietra viene utilizzato principalmente per la pietra fresatura sgrossatura granito, marmo, ecc, di quarzo e di altre superfici in pietra, questa ruota stubbing diamante per pietra adatta per fresatrice CNC, è possibile utilizzare entrambi i lati del cambio.

Caratteristiche:

1. Applicazione su macchine CNC, stampaggio di precisione.
2. Buona prestazione di rettifica, di lunga durata, a basso rumore.
3. Le due parti possono scambiarsi uso e risparmio di costi.

specifiche:

Queste specifiche sono la nostra ruota stubbing diamante per la pietra:

Diametro esterno (mm / pollici)	Altezza segmento (mm)	Dimensioni filettatura	
50	2	20	Φ10-2 + 2holes
86	3-3 / 8	20	Φ50-3 + 3holes
86	3-3 / 8	30	
86	3-3 / 8	40	
100	4	20	Φ50-3 + 3holes
101	4	30	
102	4	40	

Altre specifiche speciali possono essere personalizzati in base alle nostre esigenze.

Immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com