

Introduzione:

Diamante vuoto lame per seghe brasati sono ampiamente utilizzati per bagnate o asciutte taglio vari tipi di pietra, cemento, mattoni, PVC, metallo, fibra di vetro e altri edifici materials. These lame possono eseguire molto bene sia utilizzato come normale lame di seghe e lame di soccorso.

Caratteristiche:

1. Vacuum brasato, super aggressivo e molto agevolmente, mentre il taglio di materiali croccanti.
2. With vuoto brasato polvere di diamante all'interno, la lama taglia veloce su quasi tutti i materiali da costruzione.
3. Divario taglio. The può essere molto sottile.
4. Environmental amichevole.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri vuoto brasato lame per seghe diamantate:

Nome del prodotto	Diametro (mm)	Il centro d'acciaio (mm)	Segmento Altezza (mm)	Grinta	Foro interno
Diamante Vuoto Brasato La lama della sega	Ø100	1.2	3 ~ 5	30 # 60 # ~	22,23 millimetri
	Ø105	1.2	3 ~ 5	30 # 60 # ~	25,4 millimetri
	Ø115	1.2	3 ~ 5	30 # 60 # ~	50 millimetri
	Ø125	1.2	3 ~ 5	30 # 60 # ~	60 millimetri
	Ø150	1.4	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø180	1.6	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø200	1.8	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø230	1.8	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø250	2.0	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø300	2.0	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø350	2.2	3 ~ 5	30 # 60 # ~	
	Ø400	2.6	3 ~ 5	30 # 60 # ~	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.