Introduzione:

Queste lame brasate punto tuck diamante vuoto sono utilizzati principalmente per la fabbricazione scanalature sulla superficie del calcestruzzo fresco, muratura, giunti di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione, riparazione e malta, pulizia e instradamento malta cementizia articolazioni.

Caratteristiche:

Lame 1.Universal bagnato tuck taglio dei punti.

Concentrazione diamante 2. Higher di grado standard per il taglio veloce e lunga durata.

3. Fast e taglio regolare, rendimento elevato rapporto prezzo /.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri vuoto brasato lame point tuck diamantati:

Nome del prodotto	Diametro esterno		Spessore	Pergolato	Segmento Altezza	Numero Segmento	Applicazioni
Diamante Vuoto brasato Infilare Punto Lama	pollici	mm	mm	mm	mm	рс	Calcestruzzo fresco Comune di mattoni o blocco Muratura
	4 ''	105	6.4	22.23 25.4 / 50	8 millimetri	8	
	4.5 ''	115	6.4		8 millimetri	8	
	5 ''	127	6.4		8 millimetri	10	
	6 ''	152	6.4		8 millimetri		
	7 ''	178	6.4		8 millimetri	14	
	8 ''	203	6.4		8 millimetri	16	
	9 ''	229	6.4		8 millimetri	18	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Grado: Premium, standard.