

## Introduzione:

Queste lame brasate punto tuck diamante vuoto sono utilizzati principalmente per la fabbricazione scanalature sulla superficie del calcestruzzo fresco, muratura, giunti di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione, riparazione e malta, pulizia e instradamento malta cementizia articolazioni.

## Caratteristiche:

Lame 1.Universal bagnato tuck taglio dei punti.

Concentrazione diamante 2.Higher di grado standard per il taglio veloce e lunga durata.

3.Fast e taglio regolare, rendimento elevato rapporto prezzo /.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri vuoto brasato lame point tuck diamantati:

Nome del prodotto	Diametro esterno		Spessore	Pergolato	Segmento Altezza	Numero Segmento	Applicazioni
	pollici	mm					
Diamante Vuoto brasato Infilare Punto Lama	4 "	105	6.4	16/20	8 millimetri	8	Calcestruzzo fresco
	4.5 "	115	6.4	22.23	8 millimetri	8	
	5 "	127	6.4	25.4 / 50	8 millimetri	10	Comune di mattoni o blocco
	6 "	152	6.4		8 millimetri	12	
	7 "	178	6.4		8 millimetri	14	
	8 "	203	6.4		8 millimetri	16	Muratura
	9 "	229	6.4		8 millimetri	18	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Grado: Premium, standard.