

Trama:

Mola diamantata D75 usare tolleranza zeroTempoMacinazione veloce, equilibrio stabile di vibrazioni zero, il ruolo principale è nel bordo interno prima della lucidatura per rimuovere parti eccedenti di granito e altre pietre dure, Per prepararsi per la successiva lucidatura. Zero classificazione ruota tolleranza comprende nodale, ruote tolleranza zero, ruote in metallo e continuo tolleranza zero, tolleranza zero ruota in resina iniettata, resina lucidatura ruote tolleranza zero. Utilizzati nella levigatura e lucidatura piani di pietra, piani cucina affondare foro quando il taglio, lascerà bordi irregolari, Quindi utilizzare tamburi di molatura e lucidatura, è lo strumento più efficace. Noi produciamo Vari tipi e specifiche tamburo (zero ruota tolleranza), un singolo strato di vuoto brasato tamburo, tamburo vuoto multistrato brasatura, Ruota Tolleranza zero È stato progettato in granito, marmo lucido, quarzo Bordi sciupato la pietra in eccesso, questo strumento è il modo più veloce per tagliare fuori il buco lavandino dopo la rimozione del materiale in eccesso.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga vita, rettifica ad alta velocità
2. Il saldo, elevata stabilità

Parametri tecnici:

Qui di seguito è una specifica generale del nostro disco diamantato tolleranza zero:

Modello	Diametro	Granularità	Tipi di	Lunghezza segmento	Interfaccia
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Greggio	Uso bagnato o asciutto con	20 millimetri	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")	Bene		35 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 millimetri (3 ")	Macinazione		45 millimetri	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 millimetri (4 ")	fine			

Le specifiche di cui sopra sono solo di riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati per le esigenze dei clienti

Nel frattempo, inoltre forniamo più prodotti:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com