

## Introduzione:

Diamante di tolleranza pari a zero a tamburo ruote per contatore sono per levigare e lucidare doline sulla lastra, Kitchens ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Diamante di tolleranza pari a zero a tamburo ruote sono progettati per asportazione su granito marmo macinando via di pietra in eccesso.

Diamante di tolleranza pari a zero a tamburo ruote sono il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio fuori doline. Essi sono utilizzati per

macinazione molto aggressivo Applicazioni e la rimozione dei titoli in varietà di materiali come granito, cemento, calcare, marmo, blocchi, terrazzo e altro ancora.

## Caratteristiche:

1. Elevata efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
2. Equilibrio perfetto zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni bordo in pietra.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro diamanti tamburo tolleranza zero ruote:

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro Metodo	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Ruvido	Ad acqua oa	20 millimetri	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")	Media	secco	35 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 millimetri (3 ")	Difficile		45 millimetri	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 millimetri (4 ")				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

## Immagine:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Silimar immagine:**

[Ciclone Ruota tolleranza zero](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)