

Introduzione:

Diamante tolleranza zero mola viene utilizzato per scaricare i trucioli, pulizia ciotole e preparare il bordo di pietra, è il modo più veloce per materiale rimozione dopo il taglio di doline con dischi diamantati o la forma un raggio sul bordo esterno. Segmentato e resina pieno sono entrambi disponibili su richieste dei clienti, in resina quelli pieni fornisce prestazioni liscia e stabile, con lunga durata di vita.

Caratteristiche:

Efficienza 1.High, lunga durata e velocità di fresatura veloce.

Equilibrio 2.Perfect zero vibrazioni e prestazioni stabili.

Fresatura 3.Smoothen senza danni bordo in pietra.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro diamante tolleranza zero mola per granito:

nome del prodotto	Tipo	Diametro	Lunghezza segmento	Collegamento
Diamante Tolleranza Rettifica Ruota	Segmentato	50 millimetri	20 millimetri	5/8 " - 11 1/2 Gas
	Resina Riempito	75 millimetri	25 millimetri	
100 millimetri		30 millimetri		
		35 millimetri		
		40 millimetri		
		50 millimetri		

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Premium.

Ci sono più prodotti che forniamo.

