

## Introduzione:

Segmento doppio diamante rettifica bloccare per pavimento in cemento hanno vita più lunga e si comporta meglio sotto macchine più pesanti. Queste configurazioni insieme ai nostri legami testati sul campo e assortimento di grana dimensioni forniscono il perfetto equilibrio tra produzione e prestazioni.

## Caratteristiche:

1. alta aggressivo.
2. prestazione stabile e lunga durata.

## Parametri:

Si tratta di specifica normale di diamante segmento doppio blocco per pavimenti in calcestruzzo:

Nome del prodotto	Segmento Tipo	Bond	Graniglia	Applicazioni
Segmento doppio diamante rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo	Piazza	Morbido Medio Disco rigido	#6, #16, #25, #30, #40, #50, 60 #, #80, 100 #, 120 #, #150, #170, #200	Calcestruzzo Piano

Le specifiche solo per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

## Foto:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Silimar prodotti:**

[Diamante segmentato blocco macinazione adatto a macchina per la frantumazione](#)

