

Introduzione:

Tamburo mole abrasive sono per levigare e lucidare doline sulla lastra, Kitchens ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Drum mole abrasive sono progettati per asportazione su granito marmo macinando via di pietra in eccesso.

Questi lavello ruote sono il modo più veloce per rimuovere materiale dopo il taglio di doline. Essi sono utilizzati per molte applicazioni di rettifica aggressive e la rimozione dei titoli in varietà di materiali come granito, calcestruzzo, pietra calcarea, marmo, blocco, terazzo e altro ancora.

Caratteristiche:

1. Elevata efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
2. Equilibrio perfetto zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni bordo in pietra.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro mola abrasiva tamburo:

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro Metodo	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Ruvido	Ad acqua oa	20 millimetri	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")	Media	secco	35 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 millimetri (3 ")	Difficile		45 millimetri	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 millimetri (4 ")				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:

