

**Descrizione:****uso a secco punte centro del diamante con il vuoto brasato denti protezione D32 \* 5/8 "-11**

sono prodotti da argento o saldatura laser.

Può essere adatto per macchine basamento perforazione o perforatori o macchina CNC elettrico tenuto in mano.

Per forare i tipi di granito o pietra mano.

Argento saldata è meglio per uso bagnato e saldato al laser è meglio per uso a secco.

**Caratteristiche:**

1. Progettato per fori
2. Good stabile e lunga durata.
3. Can essere utilizzato asciutto o bagnato.

**Specifiche tecniche:**

Quanto segue è la dimensione normale di **uso a secco punte centro del diamante con i denti di protezione vuoto brasato:**

| No. Codice | Diametro | Segment Size | Uso | Lunghezza tubo | metodo di saldatura | Adattatore |
|------------|----------|--------------|-----|----------------|---------------------|------------|
|------------|----------|--------------|-----|----------------|---------------------|------------|

|            |                               |              |             |                   |          |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| BW-DDB-S03 | 20 mm (3/4 ")                 | 17 / 12x3x10 | Bagnato 4 " | saldatura argento | 5/8 "-11 |
|            | 22mm (7/8 ")                  | 17 / 12x3x10 | o (100mm)   | o                 | M14      |
|            | 25 mm (1 ")                   | 17 / 12x3x10 | Secco       | saldatura laser   | 1/2 Gas  |
|            | 29 millimetri<br>(1-1 / 8 ")  | 17 / 12x3x10 |             |                   |          |
|            | 32 millimetri<br>(1-1 / 4 ")  | 16x3x10      |             |                   |          |
|            | 35 millimetri<br>(1-3 / 8 ")  | 16x3x10      |             |                   |          |
|            | 38 millimetri<br>(1-1 / 2 ")  | 16x3x10      |             |                   |          |
|            | 42 millimetri<br>(1-5 / 8 ")  | 16x3x10      |             |                   |          |
|            | 45 millimetri<br>(1-3 / 4 ")  | 16x3x10      |             |                   |          |
|            | 50/51 millimetri<br>(2 ")     | 16x3x10      |             |                   |          |
|            | 57 millimetri<br>(2-1 / 4 ")  | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 60 millimetri<br>(2-3 / 8 ")  | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 63 millimetri<br>(2-1 / 2 ")  | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 70 millimetri<br>(2-3 / 4 ")  | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 76 millimetri (3<br>")        | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 80 millimetri<br>(3-1 / 8 ")  | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 89 millimetri<br>(3-1 / 2 ")  | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 100 millimetri (4<br>")       | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 110 millimetri<br>(4-3 / 8 ") | 22x3.5x10    |             |                   |          |
|            | 127 millimetri (5<br>")       | 24x4x10      |             |                   |          |

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customer. Other può essere ordinato dai clienti.

**Immagine:**

**uso a secco punte centro del diamante con i denti di protezione vuoto brasato**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti correlati:**

**punte da trapano Dimaond di base con doppi fili D70 \* 110L \* 1/2 "G / M14**