Introduzione:

Granito mola a tazza 4 pollici sono utilizzati su smerigliatrici angolari e macchine per pavimenti di rettifica

per la macinazione cemento e pietra. I Aslant saldati segmenti sinterizzati offrono una maggiore efficienza di rettifica

e migliori prestazioni di rettifica.

Caratteristiche:

- 1. Alta efficienza e durata.
- 2. Buon equilibrio e prestazioni stabili.
- 3. Disegno turbo segmentato offre migliori prestazioni di rettifica.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro Granite mola tazza:

nome del prodotto	Diametro	Connessione	Segmento Altezza	Grinta
Segmentata Turbo Diamante Cup Mola	5 '' 125 millimetri	5/8 " - 11 20 millimetri 22,23 millimetri M14 Lumaca di blocco	7-10 mm	Ruvido (6 # 16 # 30 #) Medium (60 #) Liscio (120 #)
	6 '' 150 millimetri		/ ±0	
	7 '' 180 millimetri		7-10 mm	
	9 '' 230 millimetri		7-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:



Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com