

Introduzione:

Diamond Bush Hammer Concrete Surface D150x3Tx45sx40H viene utilizzato su rettificatrici manuali o auto / semi-auto cespuglio martellato macchine per la lavorazione della superficie litchi bocciardata su calcestruzzo

granito, marmo e altra superficie di pietra.

La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale.

I rulli possono essere cambiati convenientemente, ha notevolmente ridotto i costi di produzione.

Caratteristiche:

1. **Fo** il grinite ha un'alta efficienza di macinazione e una lunga durata.
2. Superficie di lavorazione uniforme, reale e naturale.
3. Costi di produzione molto più bassi rispetto al metodo di lavorazione tradizionale.

specifiche tecniche:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro **Diamond Bush Hammer Concrete Surface D150x3Tx45sx40H**:

Prodotto Nome	Diametro esterno		Rullo Quantità	Segmento Quantità	Connessione
	pollice	mm			
cespuglio Martello Piatto	5	125	3	30	M14 M16 5/8' '- 11 42 millimetri 47 millimetri 50 millimetri
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Le specifiche di cui sopra sono solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

Diamond Bush Hammer Concrete Surface D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Lucidatrice per calcestruzzo a mano D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Email: boreway@boreway.com