

Introduzione:

Diamond Tuck Point mola per granito D150 * 40T * 30h vengono utilizzati per profilatura e lucidatura del bordo, lato della porta di pietra, ascensore coperchio e cornice di camino. Loro meriti sono estremamente elevata superficie lucida, e un'elevata precisione in dimensione e forma.

Caratteristiche:

1. diverse forme e dimensioni sono disponibili.
2. buon equilibrio e prestazioni stabili.
3. sinterizzato segmento è aggressivo per asportazione semplice e veloce.

Specifiche:

I seguenti sono la specifica normale dei nostri **Diamond Tuck Point mola per granito D150 * 40T * 30h:**

Nome del prodotto	Diametro	Spessore	Foro interno	Applicazione	Tipo di forma
Diamante rettifica ruota	150mm	20/30/40	30	Granito Marmo Altra pietra	Bullnose singolo Du Pont singolo Bullnose Mezza Raggio singolo Soglia Monotaglio Bullnose di ogee Smusso doppio Doppio di ogee Raggio superiore Smusso Altri tipi
	200mm	20/30/40	30		
	250mm	20/30/40	50		
	300mm	20/30/40	50		
	350mm	20/30/40	50		

La specificazione di cui sopra solo per riferimento. Altre specifiche possa essere ordinati dai clienti.

Foto:

Diamond Tuck Point mola per granito D150 * 40T * 30h



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Diamante sinterizzato profilatura mola per D250 pietra * 180T * 50H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Add: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

WeChat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net