

Introduzione:

Resina riempita lucidatura tamburo abrasivo ruota per calcare D75 * 45T * 5/8"-11 sono per la molatura e lucidatura fori lavello sulla lastra,

Kitchens ecc., che è il modo più efficace per levigare e lucidare il raggio stretto.

Essere progettato per asportazione truciolo su marmo granito da rettifica via pietra in eccesso.

Esso è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato fori lavello.

Essi sono utilizzati per macinazione molto aggressivo applicazioni e rimozione dello stock materiali di varietà tra cui granito, cemento, calcare, marmo, blocco, terrazzo e altro ancora.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
2. Equilibrio perfetto con zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni di pietra del bordo.

Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro **Resina riempita lucidatura tamburo abrasivo ruota per calcare D75 * 45T * 5/8"-11:**

Codice n.	Diametro	N. grana	Lavorando Metodo.	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-MR01-01	25mm(1")	Grezzo	Bagnato o	20mm	M14
BW-ZTW-MR01-02	50mm(2")	Medio	asciutto	35mm	5/8"-11
BW-ZTW-MR01-03	75mm(3")	Disco rigido		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-MR01-04	100mm(4")				

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

Resina riempita lucidatura tamburo abrasivo ruota per calcare D75 * 45T * 5/8"-11