

Introduzione:

45s diamante cespuglio rullo martello senza blocco supporto viene utilizzato su macchine rettificatrici manuale o automatico / cespuglio semi-auto martellato

Macchine per la lavorazione cespuglio martellato superficie litchi in calcestruzzo granito, marmo e altre superfici in pietra. La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale. I rulli possono essere cambiati convenientemente, notevolmente ridotto i costi di produzione.

Caratteristiche:

1. **45s diamante cespuglio rullo martello senza blocco supporto** per grinite ha l'alta efficienza di rettifica e lunga durata.
2. Uniform, la superficie di trasformazione reale e naturale.
3. Much minori costi di produzione rispetto al metodo di lavorazione tradizionale.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro **45s diamante cespuglio rullo martello senza blocco supporto** :

Prodotto Nome	Diametro esterno		Rullo Quantità	Segmento Quantità	Connessione
	pollice	mm			
cespuglio Martello Piatto	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42 millimetri 47 millimetri 50 millimetri
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per le specifiche clients. Other può essere ordinato dai clienti.

Immagine:

45s diamante cespuglio rullo martello senza blocco supporto

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

150mm 3 rulli lastra della pietra Surface Grinder, Calcestruzzo martello cespuglio per smerigliatrice angolare

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com