

Introduzione:

Pietra cespuglio martello 125 millimetri sono utilizzati su macchine rettificatrici manuale o automatico / semi-auto cespuglio martellato

macchine per la lavorazione bocciardata superficie litchi su granito, marmo e altri superficie di pietra.

La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale. I rulli possono essere cambiati convenientemente, notevolmente ridotto i costi di produzione.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza stridente e lunga durata.
2. Uniform, reale e naturale superficie d'elaborazione.
3. Much minori costi di produzione rispetto al metodo di lavorazione tradizionale.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali caratteristiche della nostra pietra di cespuglio martello:

Prodotto Nome	Diametro esterno		Rullo Quantità	Segmento Quantità	Connessione
	Pollice	mm			
bosaglia Martello Piatto	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42 millimetri
			4	30	47 millimetri
	10	250	8	45	50 millimetri
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La specifica abouve solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:

