

Introduzione:

Sealed piano curare lucidatrice 12T-640 viene utilizzato per griniding piano, grossolana brunitura pavimento in cemento, ristrutturazione vecchia pavimento a resina epossidica, sigillato curare lucidatura piano, maintenamce terra di marmo.

caratteristica:

- 1.Using la precisa ruota dentata elicoidale di sincronizzazione, la macchina non è mai rumoroso e la macchina correre molto più agevolmente;
2. Con ultra basso centro di gravità, quindi la macchina è più stabile e lavorare con forza;
3. l'innovazione del design rende la macchina molto più coordinata con l'uomo, vi sentirete rilassarsi dopo un lungo periodo di lavoro.

Specifica:

La normale specificazione di Sealed massetto lucidatrice 12T-640:

Modello	Potenza di uscita	Voltaggio	larghezza di lavoro	frenquency convetitore	gira la velocità del disco	quantità Disc	il volume del serbatoio di acqua	Peso
Unità	kw	V	MM		RMP	T	L	Kg
12T-640A-1	9.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	11	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A-3	9.5	Monofase 220	640	11	0 ~ 1800	12	68	280

Quanto sopra sono normali specifiche per la specifica reference.Other può essere ordinato dai clienti.

Immagine:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto:

**Coarse pavimento di cemento macchina brunitura 12T-580A, piano di Multi-funzione
rettificatrice 12T-580A**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com