

**Introduzione:**

Bit dita di diamanti sono di solito usano dopo punte centro del diamante trapano, rimuovendo velocemente la polvere, ruote lavandino diamante.

Bit barretta del diamante sono l'ideale per la sgrossatura veloce così come centratura su linee di sega, che è stato progettato

per tagliare il granito, pietra costruita e marmo, piani di lavoro, piani cucina e bacini.

Bit barretta del diamante sono solitamente montati su macchine a controllo numerico o radiale del braccio, per la rettifica del foro, ancora e foro cieco.

Centro fori di alimentazione acqua in ogni bit.

Usò ad umido.

**Caratteristica:**

1. Faster Velocità e dura di più
2. Meno rumore e bassa Ampere

**Specifiche tecniche:**

Di seguito sono le specifiche normali circa il bit dito diamante:

Diametro	Diametro (mm)	Lunghezza segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")		45 millimetri	
30mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35 millimetri (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 millimetri (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

**Ci sono alcuni altri prodotti che forniamo:**

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)