

Introduzione:

Resina riempito tolleranza zero mole D50 sono per levigare e lucidare doline sulla lastra,

Cucine ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare la stretta radius. Resin riempito tolleranza zero

Mole D50 sono progettati per la rimozione magazzino su marmo granito macinando via di pietra in eccesso. Queste

ruote lavandino sono il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio fuori doline. Essi sono utilizzati per molto aggressivo

molatura applicazioni e la rimozione dei titoli in varietà di materiali come granito, cemento, calcare, marmo,

blocco, terrazzo e altro ancora.

Caratteristiche:

- 1.Fresatura più liscia senza danni bordo in pietra.
- 2.Elevata efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
- 3.Equilibrio perfetto zero vibrazioni e prestazioni stabili

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro resina riempito tolleranza zero macinazione D50 ruote:

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro Metodo	Segmento Lunghezza	Collegamento
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Ruvido Media Difficile	Ad acqua oa secco	20 millimetri	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")			35 millimetri	M16
BW-ZTW-M01-03	75 millimetri (3 ")			45 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-04	100 millimetri (4 ")				1/2 "G

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com