

## Introduzione:

Queste lame punta di diamante panino tuck sono utilizzati principalmente per la fabbricazione scanalature sulla superficie del calcestruzzo fresco, muratura, giunti di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione, riparazione e malta, pulizia e instradamento giunti di malta cementizia. Con 2 o 3 strati di lame per seghe, le lame del punto tuck diamantati panino offrono altissima efficienza scanalatura.

## Caratteristiche:

Lame 1.Universal bagnato tuck taglio dei punti.

Concentrazione diamante 2.Higher di grado standard per il taglio veloce e lunga durata.

3.Extremely di taglio e scanalatura efficienza.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri lame point panino diamante tuck:

Nome del prodotto	Diametro esterno		Spessore lama	Pergolato	Segmento Altezza	Strato No.	Applicazioni
Panino Diamante Infilare Punto Lama	pollici	mm	mm	mm	mm	pc	Calcestruzzo fresco
	4 "	105	5	16/20	7 millimetri	2 o 3	Comune di mattoni o blocco  Muratura
	4.5 "	115	5.4	22.23	8 millimetri		
	5 "	127	5.4	25.4 / 50	10 millimetri		
	6 "	152	5.4				
	7 "	178	5.4				
	8 "	200	6.2				
9 "	230	6.2					

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.