

Introduzione:

Segmento punte delle dita di diamante per granito sono di solito utilizzare dopo punte centro del diamante trapano, rimuovendo velocemente la polvere, ruote lavandino diamante.

Punte di diamante dito segmento per granito sono ideali per asportazione veloce così come le linee di centraggio da sega, che è stato progettato

per tagliare il granito, pietra costruita e marmo, piani di lavoro, piani cucina e bacini.

Punte di diamante dito segmento per granito di solito sono montati su macchine a controllo numerico o radiale del braccio, per la rettifica del foro, ancora e foro cieco.

Centro fori di alimentazione acqua in ogni bit.

Usò ad umido.

Caratteristica:

1. Faster Velocità e dura di più
2. Meno rumore e bassa Ampere

Specifiche tecniche:

Di seguito sono le specifiche normali sul punte di diamante dito segmento per granito:

Diametro	Diametro (mm)	Lunghezza segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")		45 millimetri	
30mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35 millimetri (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 millimetri (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto:

[dito taglierina bit 22 millimetri](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com