

**Introduzione:**

**Vuoto brasato tubo Finger Drill Bit per granito D20 \* 65T \* 1/2 "G** sono di solito utilizzare dopo punte diamantate, la rimozione veloce di polvere,

diamante lavandino ruota.

Sono ideali per asportazione veloce così come centratura su linee di sega, che è stato progettato per tagliare il granito, ingegnerizzato

pietra e marmo, piani di lavoro, piani cucina e bacini.

Di solito montato su macchine a controllo numerico o radiale, per la rettifica del foro, ancora e foro cieco.

fori di alimentazione acqua Center di ogni bit.

uso ad umido.

**caratteristica:**

- 1.Faster Velocità e dura di più
2. Meno rumore e bassa Ampere

**Specifiche tecniche:**

Di seguito sono le specifiche normali su **Vuoto brasato tubo Finger Drill Bit per granito D20 \* 65T \* 1/2 "G:**

Diametro	Diametro (mm)	Lunghezza segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri	4-6pcs
25 mm (1 ")		45 millimetri	
30mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35 millimetri (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 millimetri (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

**Immagine:**

**Vuoto brasato tubo Finger Drill Bit per granito D20 \* 65T \* 1/2 "G**