

Introduzione:

Unico punto vite di diamante po 'di rettifica per granito sono utilizzati per la macinazione in ceramica, vetro, cemento, pietra come granito, marmo, pietra arenaria etc. Diamond vite blocchi di macinazione vengono utilizzati per rimuovere le impurità superficiali con alta efficienza e buone prestazioni.

caratteristica:

efficienza 1.High e lunga durata;
2.Working per materiale vario;

Specifica:

La normale specificazione di diamante singolo punto vite di rettifica po 'per granito:

Nome del prodotto	specificazione	Grinta
	Φ24.5 * 10	30 # / 50 #
	Φ24.5 * 12	120 # / 140 #
Diamante vite di rettifica blocco	Φ24.5 * 14	140 # / 170 #
	25/20 * 12	170 # / 200 #
	25/20 * 14	200 # / 400

Quanto sopra sono alcuni normale specificazione di vite diamante di rettifica specifica blocks.Other possono essere ordinati dai clienti.

Immagine:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto:

[Diamante vite di rettifica blocchi di calcestruzzo, vite di diamante di rettifica per la pietra blocco](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com