

Introduzione:

Boreway. **SRuote di tazza di rettifica Diamonding Ingle Row** Per calcestruzzo e pietre sono progettati con diamante industriale di alta qualità per prestazioni massime di taglio e vita di rettifica superiore.

Queste ruote da tazza diamantate possono essere utilizzate per una vasta gamma di progetti da sagomatura e lucidatura di superfici e pavimenti in calcestruzzo, per la rettifica in calcestruzzo aggressivo veloce o la rimozione del rivestimento e del rivestimento. Core in acciaio per impieghi gravosi offre una durata durata.

Ruota di diamanti con la sua fAster macinazione e vita più lunga rispetto alle ruote di macinazione abrasive standard. Ideale per il livellamento, la rimozione del rivestimento e del calcestruzzo di rettifica.

Applicazione: Ruota a tazza diamantata Per macinare e lucidare granito, marmo, prodotti in calcestruzzo e calcestruzzo, materiali in muratura e tutti i tipi di pietra naturale con la massima rimozione delle scorte e l'azione di taglio gratuita per applicazioni bagnate o secche. Particolarmente adatto per il livellamento dei bordi, levigatrici di rettifica o lavori di riparazione in cui è richiesta una finitura liscia.

Caratteristiche:

1. Lunga durata e prestazioni stabili.
2. Efficace nel processo di macinazione e lucidatura.
3. SBond pectial per materiale duro, granito, pietra, ecc.
- 4..Fornire il grano del diamante grossolano Velocità di lavoro ad alta efficienza.

Specifica:

Ruote a tazza di rettifica diamantata a riga singola Per la mola del diamante del calcestruzzo e delle pietre:

Diametro		Foro	Dimensione del segmento.	Grit No.
4.0 pollici	105mm.	22.23mm.	Spessore di 5 mm	30 # -400 #
4,5 pollici	115mm.	22.23mm.	Spessore di 5 mm	30 # -400 #

5,0 pollici	125mm.	22.23mm.	Spessore di 5 mm	30 # -400 #
-------------	--------	----------	------------------	----------------

Altro diametro o specifiche può essere customerbilizzato in base alle esigenze dell'acquirente.

Immagini:

Ruote di tazza di rettifica diamantata a riga singola per molo di cemento e pietre diamantate



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Ruote a tazza di rettifica diamantata a riga di diamanti singola 105mm Diamond wheel:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruote di rettifica del diamante del diamante del diamante del diamante del diamante di 115mm:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruote di rettifica del diamante del diamante del diamante del diamante del diamante 125mm:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

R.Ed Color, Pls Clicca qui:[Ruota tazza di rettifica diamantata a riga singola](#)

Ruota con tazza diamantata correlata, Pls clicca qui:[Strumento di macinazione e lucidatura in pietra](#)

Imballaggio e consegna:

1. Strumenti imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

