

## Introduzione:

Una corona mole a tazza diamantata segmentata sono per levigare e lucidare prodotti in calcestruzzo, materiale muratura e tutti i tipi di pietra naturale con il massimo di asportazione e azione di taglio libero per applicazioni in ambienti umidi o secchi.

## Caratteristiche:

1.Single fila disegno segmentato in grado di fornire shaping smussatura veloce.

2.Applicabile per la maggior parte smerigliatrici angolari.

Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.

Efficienza 4.High e lunga durata.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri singoli di fila mole a tazza diamante segmentato:

Nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Segmento Altezza	Grinta
Singola fila Diamante Cup Mola	4 " 105 millimetri	5/8 " - 11 20 millimetri M14 Lumaca di blocco	5-10 mm	Ruvido (6 # 16 # 30 #)
	4.5 " 114 millimetri		5-10 mm	Medium (60 #)
	5 " 125 millimetri		5-10 mm	Liscio (120 #)
	6 " 150 millimetri		5-10 mm	
	7 " 180 millimetri		5-10 mm	
	9 " 230 millimetri		5-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.