

## Introduzione:

Queste lame Tuck punta di diamante sinterizzato sono utilizzati principalmente per fare scanalature sulla superficie

di calcestruzzo fresco, muratura, le articolazioni di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione, la riparazione e malta,

la pulizia e il routing malta cementizia articolazioni.

## Caratteristiche:

Lame 1.Universal bagnato tuck taglio dei punti.

Taglio 2.Higher e lunga durata.

3.Fast e taglio regolare, ad alte prestazioni.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri diamanti sinterizzato lame point tuck:

nome del prodotto	Diametro esterno		Spessore	Pergolato	Segmento Altezza	Numero Segmento	Applicazioni
Diamante Sinterizzato Infilare Punto Lama	pollici	mm	mm	mm	mm	pc	Calcestruzzo fresco
	4 "	105	6.4	16/20	8 millimetri	8	Comune di mattone Muratura
	4.5 "	115	6.4	22.23	8 millimetri	8	
	5 "	127	6.4	25.4 / 50	8 millimetri	10	
	6 "	152	6.4		8 millimetri	12	
	7 "	178	6.4		8 millimetri	14	
	8 "	203	6.4		8 millimetri	16	
	9 "	229	6.4		8 millimetri	18	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

## Immagine del prodotto:

### Tuck sinterizzato Lama

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)