

Introduzione:

Ruote taratura CNC sono progettati per a spessore e calibrare superficie di granito, marmo, e altre pietre, compreso anche il segmento counter.The sulla ruota taratura lattina rimozione del nocciolo

irregolare parte rapidly.It può macinare la forma e spessore quello che vuoi quickly.Mainly utilizzato nel

Macchina profilatura, macchina di taglio bordo, ponte di taglio ruota calibrazione machine.The CNC compreso

due tipi, normale ruota di calibratura e la ruota calibratura silenzioso.

Caratteristiche:

Efficienza 1.High e lunga durata.

Rumore 2.Lower e ambiente amichevole.

3.Making la superficie della pietra a spessore e la calibrazione.

Specifiche tecniche:

Ci sono la normale specificazione della nostra ruota punto tuck CNC:

Diametro	Larghezza	Dimensione del segmento			Numero Segmento	Foro interno
		Lunghezza	Larghezza	Altezza		
300 millimetri	30 millimetri	34,6 millimetri	9 millimetri	6,5 millimetri	36	50 millimetri
350 millimetri	40 millimetri	46,2 millimetri			40	60 millimetri
400 millimetri	50 millimetri	57,7 millimetri			45	
500 millimetri					60	
600 millimetri					72	

La specifica di cui sopra solo un riferimento per il cliente.

L'altra specifica può essere ordinato dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com