

## Introduzione:

**Tampone per lucidatura a secco con diamante flessibile in granito a 4 gradini da 4** " per STOne che sono fissati al supporto con connessioni in velcro vengono utilizzati per la lucidatura della superficie di marmo, granito o altre pietre. Viene utilizzato da smerigliatrice portatile o altre macchine manuali. Usando da grezzo grinta a grana fine. Finalmente con la lucidatura a specchio si ottiene un buon risultato di lucidatura.

**Tampone per lucidatura a secco con diamante flessibile in granito a 4 gradini da 4** " utilizza nano custodia importata non brucia materiali ad alta temperatura della piastra, utilizzare per marmo, pietra ceramica, ceramica, vetro, smusso lucido, non è possibile aggiungere acqua. L'operatore ha bisogno solo di tre passaggi per raggiungere il foglio di terra comune effetto a cinque fasi, sette fasi, facile da usare, migliorare l'efficienza, conveniente!

## Caratteristiche:

1. Il tampone per lucidatura a secco a tre passaggi per pietra ha una lunga durata e prestazioni stabili.
2. Lucidatura regolare e superficie di lucidatura lucida.

## specifiche tecniche:

Le seguenti sono le normali specifiche delle nostre

**Tampone per lucidatura a secco con diamante flessibile in granito a 4 gradini da 4** ":

Diametro	Spessore	Qualità Classe	Grinta No.	Titolare
	Mano Uso	Pavimento Bagnato o Uso Asciutto		

80 millimetri (3" )	2.2-3.0mm	3-10mm	premio Standard Economico	1,2, 3	Velcro o Gomma da cancellare
100 millimetri (4" )					

Le specifiche sopra riportate sono solo un riferimento per te.

Altre specifiche possono essere ordinate dal cliente.

### **Dettagli del prodotto:**

**Tampone per lucidatura a secco con diamante flessibile in granito a 4 gradini da 4":**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Riguardo a noi:**