

Introduzione:

Rullo martellato del diamante di 45s È utilizzato su macchine di rettifica manuali o auto / semi-auto bush martellato Macchine per la lavorazione della superficie di litchi bocciardata su calcestruzzo granito, marmo e altre superfici in pietra.

La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale.

I rulli possono essere cambiati Convenientemente, riducono notevolmente i costi di produzione.

Caratteristiche:

1. FO grinite ha un'elevata efficienza di macinazione e lunga durata.
Superficie di elaborazione unica, reale e naturale.
3. Molto più bassi costi di produzione rispetto al metodo tradizionale di lavorazione.

specifiche tecniche:

I seguenti sono le specifiche normali del nostro **Rullo martellato del diamante di 45s:**

Prodotto Nome	Diametro esterno		Rullo Quantità	Segmento Quantità	Connessione
	pollice	mm			
cespuglio Martello Piatto	5	125	3	30	M14 M16 5/8' '- 11 42 millimetri 47 millimetri 50 millimetri
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La specifica precedente è solo un riferimento per i clienti. Ulteriori specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

Rullo martellato del diamante di 45s

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 martello del martello del diamante finito per il granito