

Introduzione:

Tamburo di segmento grossa mola per Removel impurità D75 * 45T * 5/8"-11 sono per la molatura e lucidatura fori lavello sulla lastra,

Kitchens ecc., che è il modo più efficace per levigare e lucidare il raggio stretto.

Essere progettato per asportazione truciolo su marmo granito da rettifica via pietra in eccesso.

Esso è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato fori lavello.

Essi sono utilizzati per macinazione molto aggressivo applicazioni e rimozione dello stock materiali di varietà tra cui granito, cemento, calcare, marmo, blocco, terrazzo e altro ancora.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
2. Equilibrio perfetto con zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni di pietra del bordo.

Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro **Tamburo di segmento grossa mola per Removel impurità D75 * 45T * 5/8"-11** :

Codice n.	Diametro	N. grana	Lavorando Metodo.	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-M01-01	25mm(1")	Grezzo	Bagnato o	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm(2")	Medio	asciutto	35mm	5/8"-11
BW-ZTW-M01-03	75mm(3")	Disco rigido		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-M01-04	100mm(4")				

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

Tamburo di segmento grossa mola per Removel impurità D75 * 45T * 5/8"-11



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Segmentato disco diamantato tamburo per lavello foro D50 * 45T * 5/8"-11



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Add: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

WeChat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net