

**Introduzione:**

**D230x25x25mm-15.88mm Ruota di sfilamento seghettata** sono progettati per la spianatura e la calibrazione della superficie di granito, marmo e altra pietra, anche con il contatore. Il segmento sulla ruota di calibrazione può rimuovere la pietra la parte irregolare rapidamente. Può macinare la forma e lo spessore che cosa desiderate rapidamente  
 macchina di profilatura, macchina di taglio del bordo, macchina di taglio a ponte. La ruota di calibratura CNC comprende due tipi, ruota normale di calibrazione e ruota di calibrazione silenziosa.

**Caratteristiche:**

- 1.High efficienza e lunga durata.
2. Rumore più basso e ambiente favorevole.
- 3.Making la superficie di pietra spessore e calibrazione.

**specifiche tecniche:**

Il seguente è la dimensione normale di **D230x25x25mm-15.88mm Ruota di sfilamento seghettata**:

Diametro	Larghezza	Dimensione del segmento			Numero di segmento	Foro interno
		Lunghezza	Larghezza	Altezza		
300 millimetri	30 millimetri	34,6 millimetri	9 millimetri	6,5 millimetri	36	50 millimetri
350 millimetri	40 millimetri	46,2 millimetri			40	60 millimetri
400 millimetri	50 millimetri	57,7 millimetri			45	
500 millimetri					60	
600 millimetri					72	

La suddetta specifica è solo un riferimento per il cliente. Ulteriori specifiche possono essere ordinate dai clienti.

**Immagine:**

**D230x25x25mm-15.88mm Ruota di sfilamento seghettata**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Smilar Prodotto:**

**Fornisci la ruota da 250 mm di punta del CNC**



☐☐ ☐☐:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

☐☐: ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐

☐☐: 362342

☐☐: (+ 86) 595-86.990.206

☐☐: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

☐☐: Sherry\_154

☐☐: boreway02@boreway.net