

Introduzione:**D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Imbottitura del CNC imbevuto Bit di rottura del dito del**

diamante Sono di solito utilizzati dopo punte di trapano diamantate, polvere di rimozione veloce, ruota del diamante.

Ideale per una rapida rimozione di stoccaggio, oltre a smussare linee di sega, progettate per tagliare granito, pietra e marmo, controsoffitti, piani e bacini in cucina.

Di solito sono montati su macchine CNC o Radial Arm, per la rettifica del foro, l'ancoraggio e il foro cieco.

Centrare i fori di alimentazione dell'acqua in ogni bit.

Solo uso bagnato.

caratteristica:

- 1.Faster Speed e durata più a lungo
2. Meno rumore e basso amplificatore

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali relative alla **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Imbottitura del CNC imbevuto Bit di rottura del dito del diamante** :

Diametro	Foro (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 gas (Thread maschile)	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")		45 millimetri	
30 mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35mm (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche sopra indicate sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Imbottitura del CNC imbevuto Bit di rottura del dito del diamante



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

3/4 "connettore a doppio diamantato a vuoto CNC per la smerigliatura del piano di lavoro



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

ADD: Città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net