

Introduzione:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Imbottitura del CNC imbevuto Bit di rottura del dito del diamante Sono di solito utilizzati dopo punte di trapano diamantate, polvere di rimozione veloce, ruota del diamante.

Ideale per una rapida rimozione di stoccaggio, oltre a smussare linee di sega, progettate per tagliare granito, pietra e marmo, controsoffitti, piani e bacini in cucina.

Di solito sono montati su macchine CNC o Radial Arm, per la rettifica del foro, l'ancoraggio e il foro cieco.

Centrare i fori di alimentazione dell'acqua in ogni bit.

Solo uso bagnato.

caratteristica:

- 1.Faster Speed e durata più a lungo
2. Meno rumore e basso amplificatore

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali relative alla **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Imbottitura del CNC imbevuto Bit di rottura del dito del diamante** :

Diametro	Foro (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 gas (Thread maschile)	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")		45 millimetri	
30 mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35mm (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche sopra indicate sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G Imbottitura del CNC imbevuto Bit di rottura del dito del diamante



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

3/4 "connettore a doppio diamantato a vuoto CNC per la smerigliatura del piano di lavoro



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

ADD: Città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net