

Introduzione:

Resina del diamante dito Riempito di fresatura Bit per granito D25 * 40T * M14 sono di solito utilizzare dopo punte diamantate,

la rimozione veloce di polvere, diamante lavandino ruota.

Sono ideali per asportazione veloce così come centratura su linee di sega, che è stato progettato per tagliare il granito, ingegnerizzato

pietra e marmo, piani di lavoro, piani cucina e bacini.

Di solito montato su macchine a controllo numerico o radiale, per la rettifica del foro, ancora e foro cieco.

fori di alimentazione acqua Center di ogni bit.

uso ad umido.

caratteristica:

1. Faster Velocità e dura di più
2. Meno rumore e bassa Ampere

Specifiche tecniche:

Di seguito sono le specifiche normali su **Resina del diamante dito Riempito di fresatura Bit per granito D25 * 40T * M14:**

| Diametro | Diametro (mm) | Lunghezza segmento | Segmento No. |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 20 mm (3/4 ") | 1/2 Gas (Filettatura maschio) | 40 millimetri | 4-6pcs |
| 25 mm (1 ") | | 45 millimetri | |
| 30mm (1-1 / 4 ") | | 50 millimetri | |
| 35 millimetri (1-3 / 8 ") | | 60 millimetri | |
| 40mm (1-5 / 8 ") | | | |
| 50mm (2 ") | | | |
| 60 millimetri (2-3 / 8 ") | | | |

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Immagine:

Resina del diamante dito Riempito di fresatura Bit per granito D25 * 40T * M14



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Cutter dito riempito di resina del diamante per Pietra D25 * 40T * 1/2 "G