

## Introduzione:

**Riempito di resina diamante rotella del tamburo Per controsoffitto D25 \* 45T \* M14** siamo per levigare e lucidare doline sulla lastra,

Kitchens ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Essere progettato per asportazione su marmo granito macinando via di pietra in eccesso.

esso è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio fuori doline.

Essi sono utilizzati per macinazione molto aggressivo applicazioni e rimozione dei materiali di varietà compreso granito, cemento, calcare, marmo, blocchi, terazzo e altro ancora.

## Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga durata e la velocità di fresatura veloce.
2. perfetto equilibrio con lo zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Più agevole fresatura senza danni bordo in pietra.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro **Riempito di resina diamante rotella del tamburo Per controsoffitto D25 \* 45T \* M14:**

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro metodo	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-R01-01	25 mm (1 ")	Ruvido	Bagnato o	20 millimetri	M14
BW-ZTW-R01-02	50mm (2 ")	medio	asciutto	35 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-R01-03	75 millimetri (3 ")	Difficile		45 millimetri	1/2 "G
BW-ZTW-R01-04	100 millimetri (4 ")				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

## Immagine:

**Riempito di resina diamante rotella del tamburo Per controsoffitto D25 \* 45T \* M14**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Prodotti correlati:

**Diamante rotella del tamburo tolleranza zero per il contatore, segmento ruota di tolleranza zero**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)