

Introduzione:

Segmentare il dito punta diamantata per lastra D20 * 50T * M14 sono solito utilizzare dopo corone diamantate trapano,

veloce rimozione polvere, diamantato lavandino.

Essi sono ideali per veloce asportazione così come centraggio sega linee, che è progettata per il taglio di granito, progettato

pietra e marmo, counter top, piani cucina e lavabi.

Solitamente montati su macchine CNC o braccio radiale, per il foro, ancoraggio e foro cieco.

Centro acqua alimentazione fori in ogni pezzetto.

Solo per uso bagnato.

Caratteristica:

1. veloce velocità e dura di più
2. meno rumore e basso Ampere

Specifiche:

Di seguito è le normali specifiche circa **Segmentare il dito punta diamantata per lastra D20 * 50T * M14** :

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	N ° segmento
20mm (3/4")	1/2 gas	40mm	4-6pcs
25mm (1")	(Filettatura maschio)	45mm	
30mm (1-1/4")	M14	50mm	
35mm (1-3/8")	5/8"-11	60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

Segmentare il dito punta diamantata per lastra D20 * 50T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Tibia del diamante dito Bit con resistenza inferiore di fresatura per pietra D20 * 40T * 12B

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com