

Introduzione:

Segmento T tazza mole diamantate con segmenti a forma di T sono utilizzati su smerigliatrici angolari e macchine per pavimenti di rettifica per la macinazione cemento e pietra. I segmenti a forma di T sinterizzati offrono una maggiore efficienza e migliori prestazioni di rettifica.

Caratteristiche:

1. segmento a T offrono elevata efficienza di rettifica.
2. Buon equilibrio e prestazioni stabili.
3. Alta efficienza e durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le specifiche normali di ruote nostro segmento T tazza diamante di rettifica:

nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Segmento Altezza	Grinta
T Segmento Diamante Cup Mola	5 " 125 millimetri	5/8 " - 11 20 millimetri 22,23 millimetri M14 Lumaca di blocco	7-10 mm	Ruvido (6 # 16 # 30 #) Medium (60 #) Liscio (120 #)
	6 " 150 millimetri		7-10 mm	
	7 " 180 millimetri		7-10 mm	
	9 " 230 millimetri		7-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Buona qualità, Premium.