

Introduzione:

Diamante stridente pad per Redi Lock Holder-2 Bar segmento è normalmente utilizzata su macchine rettificatrici per rimuovere il

il epoxy, colla, vernice e altri unevencoating di calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra.

Segmenti di forma doppia barra

con morbido, medio o difficile legame progettato specificamente per vari restauro pavimento di cemento e professionale

rimozione rapida di altri materiali.

Caratteristiche:

1. Alta aggressivo ed efficiente per vari pavimenti in calcestruzzo.
2. Prestazione stabile e lunga durata.

Specifiche tecniche:

Di seguito sono riportati normali specifiche del pavimento in cemento trapezio diamante rettifica blocco:

Nome del prodotto	Segmento Materiale	Segmento Dimensione	Segmento No.	Grit normale	Applicazioni	Specifiche di base
DIAMOND pad rettifica per Redi Lock Holder-2 Bar Segmento	Diamante	40 * 10 * 10mm	2	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Calcestruzzo Terrazzo Pietra Piano	Redi-Lock standard disco porta diamante

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.